

Tóth Gábor
5700 Gyula, Székely Aladár u. 1/4.
tel.:+36-30/2391-605
tothgabormails@gmail.com

Tervszám: 25/2025.

Kondoros Város
Belterületi járdafelújítás Kondoroson
Kossuth tér - Csabai út - Liget utca

Tóth Gábor
5700 Gyula, Székely Aladár u. 1/4.
tel.:+36-30/2391-605
tothgabormails@gmail.com

1

Tervszám: 25/2025.

ALÁÍRÓLAP

Kondoros Város Belterületi járdafelújítás Kondoroson Kossuth tér - Csabai út - Liget utca

Megrendelő:

Kondoros Város Önkormányzata
✉ 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
☎: 66/589-300

Tervező:

Tóth Gábor közlekedés építő mérnök
✉ 5700 Gyula, Székely Aladár u. 1/4.

Tervezett létesítmények helye:

Kondoros Város belterület, Kossuth tér - Csabai út - Liget utca
563/3; 1057; 141 hrsz

.....
Tóth Gábor tervező
KÉ-K/04-0365-2004

Tervszám: 25/2025.

TARTALOMJEGYZÉK

Kondoros Város **Belterületi járdafelújítás Kondoroson** **Kossuth tér - Csabai út - Liget utca**

I. IRATOK

Címlap	1/7
Aláírólap	2/7
Tartalomjegyzék	3/7
Tervezői nyilatkozat	4/7
Műszaki leírás	6/7

II. RAJZJEGYZÉK

M-1	Átnézeti helyszínrajz Csabai út Kossuth tér	M=1:1000
M-2	Liget utca átnézeti helyszínrajz	M=1:2000
M-3	Liget utca helyszínrajz / mintakeresztmetszelvény	M=1:500 / M=1:50
M-4	Csabai út helyszínrajz / mintakeresztmetszelvény	M=1:500 / M=1:50
M-5	Kossuth tér helyszínrajz / mintakeresztmetszelvény	M=1:500 / M=1:50

Tóth Gábor
5700 Gyula, Székely Aladár u. 1/4.
tel.:+36-30/2391-605
tothgabormails@gmail.com

Tervszám: 25/2025.

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Kondoros Város **Belterületi járdafelújítás Kondoroson** **Kossuth tér - Csabai út - Liget utca**

Megrendelő:

Kondoros Város Önkormányzata
✉ 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
☎: 66/589-300

Tervezett létesítmények helye:

Kossuth tér - Csabai út - Liget utca
563/3; 1057; 141 hrsz

A vonatkozó rendeleteknek megfelelően alulírott kijelentem:

- **A felújítás nem engedélyköteles tevékenység**

Gyula, 2025. június 18.



Tóth Gábor
/ tervező/
KÉ-K/04-0365-2004

Tóth Gábor
5700 Gyula, Székely Aladár u. 1/4.
tel.:+36-30/2391-605
tothgabormails@gmail.com

Tervszám: 25/2025.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Kondoros Város
Belterületi járdafelújítás Kondoroson
Kossuth tér - Csabai út - Liget utca

Műszaki leírás

Kondoros Város Belterületi járdafelújítás Kondoroson

1. Általános szempontok

Megrendelő:

Kondoros Város Önkormányzata
✉ 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
☎: 66/589-300

Tervező:

Tóth Gábor közlekedés építő mérnök
✉ 5700 Gyula, Székely Aladár u. 1/4.

Felújítandó létesítmény helye, hossza, felülete:

Hrsz.	Tétel megnevezése	Hossz (fm)	Szélesség (fm)	m ²
563/3	<i>Kossuth tér járdafelújítás</i>	72,5	1,45	105,125
	Kapubejáró	6,3	1,45	9,135
	Összesen:	78,8	1,45	114,260
1057	<i>Csabai út járdafelújítás</i>	83,5	1,45	121,075
	Kapubejáró	4,3	1,45	6,235
	Összesen:	87,8	1,45	127,310
141	<i>Liget utca járdafelújítás</i>	59,6	0,8	47,68
	Kapubejáró	5,4	0,8	4,32
	Összesen:	65,0	0,8	52,0
	Mindösszesen	231,6		293,57

1. Előzmények, jelenlegi állapot:

Kondoros Város Önkormányzata szakaszosan fel kívánja újítani a belterületi járdahálózatát. A meglévő járdalap és járdabeton burkolatok tönkrementek, előregedtek. A meglévő járdák előregyártott beton járólapokból, valamint öntött beton kivitelben készültek.

Építés éve: 1981. ill. 1960.

Legutóbbi felújítás időpontja: 1998.

Karbantartás gyakorisága: 5 évente 1 alkalommal burkolatjavítás, járdalap csere.

2.A tervezett létesítmény paramétere:

Felújítandó burkolat hossza összesen: 231,6 m

Burkolatszélesség:

Liget utca 0,8 m

Kossuth tér és Csabai utca 1,45 m

Oldalesés: kétoldali 1,5 %

Építés jelenlegi technológiája: járdabeton beépítése ágyazatra

Tervezett pályaszerkezet (Liget utca)

- 10 cm betonburkolat (bejáróban, útcatlakozásnál 20 cm és vasalással erősített)
- 10 cm homokos kavics ágyazat
- meglévő burkolat elbontva

Tervezett pályaszerkezet (Kossuth tér és Csabai utca)

- 4 cm térkő (bejáróban, útcatlakozásnál 6 cm)
- 3 cm zúzottkő ágyazat
- 15 cm CKT alap (bejáróban, útcatlakozásnál 20 cm)
- 10 cm törtbeton (meglévő összetörve)

3 Csapadékvíz elvezetés

A járda csapadékvíz elvezetése a felújítás után nem változik.

4. Közművek

A felújítás közművet nem érint.

5. Kivitelezés

A felújításnál a kijelölt szakaszon a meglévő járdát teljes pályaszerkezettel el kell bontani. Ezt követően ki kell alakítani a tükröt, azt tömöríteni szükséges, majd 10 cm tömör vastagságban kell a homokoskavics ágyazatot beépíteni.

Ezt követően kétoldali zsaluzás közé kell a tervezett járdabeton elkészíteni, melyet 2 méterenként vakhézag bevágással kell dilatálni, valamint a felületét cementszórással kell keményíteni.

Az építés során a baleset-, és munkavédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani, valamint a munkaterületet el kell korlátozni, illetve elő kell jelezni.

Gyula, 2025. június 18.



Tóth Gábor
tervező
KÉ-K/04-0365-2004